

FICHE TECHNIQUE

SWEDBOARD[®] FIBRE PREMIUM NATURE

DIMENSIONS ET POIDS				
Épaisseur		mm	10	16
Grammage		kg/m ²	1.8	2.4
Formats		mm	Voir programme de livraison	
Tolérance de largeur		mm	-0/+5	
Tolérance de longueur		mm	-0/+5	
Tolérance d'épaisseur		mm	+/- 0.4	
NOYAU				
Noyau cellulaire en papier, papier certifié FSC [®] (FSC [®] C147499)			Brun	
SURFACE				
Couches extérieures en papier certifié FSC [®] (FSC [®] C147499)			Carton premium extra-blanc	
Degré de blancheur	ISO 11475	%	124	
Degré de blancheur ISO	ISO 2470	%	90	

Note: Ces données techniques sont des valeurs purement indicatives. Les valeurs réelles mesurées peuvent être sujettes à de légères variations liées à la production. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude des informations et aux résultats obtenus lors de leur utilisation.

INFORMATION PRODUIT

SWEDBOARD® FIBRE PREMIUM NATURE

SWEDBOARD® Fibre Premium nature est un carton rigide qui offre une alternative entièrement recyclable pour les applications exigeantes de PLV et de signalétique en magasin. Le noyau exempt de poussière confère au matériau une résistance et une stabilité exceptionnelles, tout en restant très léger. Des largeurs allant jusqu'à 2,4 mètres permettent d'augmenter la productivité, de réduire les déchets et d'offrir une flexibilité de conception inégalée. SWEDBOARD® Fibre Premium nature dispose d'une surface 100% papier, conçue pour les encres à base d'eau. SWEDBOARD® Fibre Premium nature est certifié FSC® (FSC® C147499).

Applications

- Displays (PLV)
- Signalétique | Lettrage
- Aménagement de magasins | Agencement de vitrines
- Design intérieur | Fabrication de meubles
- Cloisons de séparation | Habillages
- Construction de stands | Technique d'exposition
- Modélisme
- Campagnes de promotion court-terme

Usinage

- Impression au solvant
- Impression numérique | Sérigraphie
- Contre-collage
- Peinture | Pulvérisation | Laquage
- Découpe | Traçage | Fraisage de contours
- Collage | Perçage | Vissage
- Pliage par V cut

Comportement face aux facteurs extérieurs

- Le panneau n'est pas ignifuge.
- Le matériau est sensible à l'humidité (uniquement pour une utilisation en intérieur).

Assurez-vous de toujours placer une protection sur la palette afin d'éviter que le matériau ne plie.

Stockage – Transport – Manipulation

- Les panneaux SWEDBOARD® Fibre Premium nature doivent être entreposés en milieu sec, à l'abri du froid et à plat.
- Avant l'usinage, les panneaux doivent être acclimatés pendant 24 heures dans une pièce climatisée.
- Le port de gants propres en coton blanc évitera de salir les surfaces.

Disponibilité

- Voir le programme de livraison actuel.

